

| | | | NBH 40 | NBH 50 NBH 500 | NBH 60 NBH 600 | NBH 63 NBH 630 | NBH 80 NBH 800 | NBH 100 NBH 1000 | NBH 1100 | NBH 1250 | NBH 1600 | NBH 2000 |
|--|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| Palettengröße | mm | | 400 × 500 [500 × 500] | 500 × 500 [500 × 630] | 500 × 630 [630 × 630] | 630 × 630 [800 × 800] | 800 × 800 [1.000 × 1.000] | 1.000 × 1.000 [1.000 × 1.200] | 800 × 1.000 [1.000 × 1.000] [1.000 × 1.250] | 1.250 × 1.250 [1.600 × 1.600] | 1.600 × 1.600 [2.000 × 2.000] [2.000 × 2.500] | 2.000 × 2.000 [2.000 × 2.500] |
| X-Achse / Y-Achse / Z-Achse | mm | | 700 / 630 / 700 | 900 / 800 / 900 | 800 / 800 / 800 | 1.000 / 850 [1.050] / 1.150 | 1.400 [1.800] / 1.100 [1.400] / 1.400 | 1.800 / 1.400 / 1.800 | 1.500 [1.800/2.000] / 1.300 [1.600] / 1.400 [1.600] | 2.100 [2.800] / 1.800 [2.100] / 1.800 [2.100] | 2.800 [3.500] / 2.100 [3.000] / 2.100 [2.600] | 4.200 [4.800] / 3.000 [3.900] / 2.600 [3.200] |
| Störkreisdurchmesser | (abgeflacht) mm | | 700 | 900 | 900 | 900 (1.150) | 1.360 (1.600) | 1.700 (2.000) | 1.500 [1.800/2.000] | 2.400 [2.700] | 3.000 [3.500] | 4.200 [4.800] |
| Beladehöhe | auf Palette mm | | 1.000 | 1.000 | 950 | 1.300 | 1.500 [1.800] | 1.800 | 1.800 [2.100] | 2.200 [2.500] | 2.600 [3.500] | 3.500 [4.400] |
| Beladegewicht | auf Palette kg | | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 [5.000] | 5.000 [10.000] | 10.000 [15.000] | 20.000 [30.000] |
| Motorspindel | | | NBH 40 | NBH 50 | NBH 60 | NBH 63 | NBH 80 | NBH 100 | | | | |
| Drehzahl | bis zu U/min | | 16.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | |
| Antriebsleistung | 40 % ED, bis zu kW | | 52 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | | | | |
| Drehmoment | 40 % ED, bis zu Nm | | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 370 | | | | |
| Getriebespindel | | | | NBH 500 | NBH 600 | NBH 630 | NBH 800 | NBH 1000 | NBH 1100 | NBH 1250 | NBH 1600 | NBH 2000 |
| Drehzahl | bis zu U/min | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Antriebsleistung | 40 % ED, bis zu kW | | | 22,5 | 46 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Drehmoment | 40 % ED, bis zu Nm | | | 466 | 1.130 | 1.236 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| | | | NBH 630 ^{BA} | NBH 630 ^C | NBH 800 ^{BA} | NBH 800 ^C | NBH 1000 ^A | NBH 1000 ^{BA} | NBH 1100 ^A | NBH 1250 ^A | NBH 1600 ^A | NBH 2000 ^A |
|--|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|
| Palettengröße | mm | | 630 × 630 | 630 × 630 [800 × 800] | 800 × 800 | 800 × 800 [1.000 × 1.000] | 1.000 × 1.000 [1.000 × 1.250] | 1.000 × 1.000 | 800 × 1.000 [1.000 × 1.000] [1.000 × 1.250] | 1.250 × 1.250 [1.600 × 1.600] | 1.600 × 1.600 [2.000 × 2.000] [2.000 × 2.500] | 2.000 × 2.000 [2.000 × 2.500] |
| X-Achse / Y-Achse / Z-Achse | mm | | 1.000 / 850 [1.050] / 1.150 | 1.000 / 850 [1.050] / 1.150 | 1.400 [1.800] / 1.100 [1.400] / 1.400 | 1.400 [1.800] / 1.100 [1.400] / 1.400 | 1.800 / 1.400 / 1.800 | 1.800 / 1.400 / 1.800 | 1.500 [2.000] / 1.300 [1.600] / 1.400 [1.600] | 2.100 [2.800] / 1.800 [2.100] / 1.800 [2.100] | 2.800 [3.500] / 2.100 [3.000] / 2.100 [2.600] | 4.200 [4.800] / 3.000 [3.900] / 2.600 [3.200] |
| Störkreisdurchmesser | (abgeflacht) mm | | 900 | 900 (1.150) | 1.200 | 1.360 (1.600) | 1.700 (2.000) | 1.600 | 1.500 [1.800/2.000] | 2.400 [2.700] | 3.000 [3.500] | 4.200 [4.800] |
| 5. Achse | Art | | Schwenkrundtisch | Schwenkkopf | Schwenkrundtisch | Schwenkkopf | Gabelkopf | Schwenkrundtisch | Gabelkopf | Gabelkopf | Gabelkopf | Gabelkopf |
| Schwenkbereich | Grad | | +30 bis -120 | 0 bis -225 | +30 bis -120 | 0 bis -225 | +60 bis -120 | +30 bis -120 | +60 bis -120 | +60 bis -120 | +60 bis -120 | +60 bis -120 |
| Beladehöhe | auf Palette mm | | 800 | 1.300 | 1.100 [1.400] | 1.500 [1.800] | 1.700 | 1.400 | 1.800 [2.100] | 2.200 [2.500] | 2.600 [3.500] | 3.500 [4.400] |
| Beladegewicht | auf Palette kg | | 900 | 1.500 | 1.200 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 3.500 [5.000] | 5.000 [10.000] | 10.000 [15.000] | 20.000 [30.000] |
| Motorspindel | | | NBH 630^{BA} | NBH 630^C | NBH 800^{BA} | NBH 800^C | | NBH 1000^{BA} | | | | |
| Drehzahl | bis zu U/min | | 12.000 | 16.000 | 12.000 | 16.000 | | 12.000 | | | | |
| Antriebsleistung | 40 % ED, bis zu kW | | 66 | 42 | 66 | 42 | | 66 | | | | |
| Drehmoment | 40 % ED, bis zu Nm | | 370 | 370 | 370 | 370 | | 370 | | | | |
| Getriebespindel | | | NBH 630^{BA} | | NBH 800^{BA} | | NBH 1000^A | NBH 1000^{BA} | NBH 1100^A | NBH 1250^A | NBH 1600^A | NBH 2000^A |
| Drehzahl | bis zu U/min | | 10.000 | | 10.000 | | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Antriebsleistung | 40 % ED, bis zu kW | | 46 | | 80 | | 46 | 80 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Drehmoment | 40 % ED, bis zu Nm | | 1.130 | | 2.600 | | 1.390 | 2.600 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |